



PATENT NUMARASI
PATENT NUMBER
EP12 189 306.9

Silindir kırıldığında alarm 100 dB ses seviyesi ile aktive olarak caydırıcılık sağlar.


The alarm within the cylinder is activated (100 dB) when the cylinder is snapped at the special sacrificial break point.



Tuzak silindir
Trap Cylinder



Delinmeye dirençli
Anti-drill



Değiştirilebilir pil
Changeable battery

164 ASYN

KALE ALARMLI SİLİNDİR KALE ALARM CYLINDER

Teknik Bilgiler:

Gövde: MS 58 Pirinç malzeme, kumlu nikel kaplamalı.

Anahtar: Pirinç, multikanallı, nikel kaplı, 3 anahtarlı.

Topuz: Plastik üzeri boyama.

Çalışma Sıcaklığı: -20°C / 70°C.

Ölçüler: 26 (A) + 10 + 32 (B) en küçük.

Depolama Koşulu: 0°C / 50°C.

Nem: 0 - %85 rH.

Pil Tipi: 23 A (2 adet).

Ses Seviyesi: 100 ±5 Desibel (10 cm mesafeden).

Sertifika: TS EN 1303.

Technical Information:

Body: MS 58 Brass material, sanded nickel plated.

Key: Brass, multiwave, nickel plated, with 3 keys.

Knob: Painted plastic.

Operating Temperature: -20°C / 70°C.

Dimensions: 26 (A) + 10 + 32 (B) minimum.

Storage Range: 0°C / 50°C.

Humidity: 0 - %85 rH.

Battery Type: 23 A (2 pieces).

Sound Level: 100 ±5 Decibels. (from 10 cm distance).

Certificates: TS EN 1303.

A	26	26	26	30	30	30	30	35	35	35	40	40	40	45	45	50
B	32	35	40	35	40	45	60	35	40	45	40	45	50	45	50	50
L	68	71	76	75	80	85	100	80	85	90	90	95	100	100	105	110

Kod Code	164ASYN
Birim Ağırlığı Unit Weight	414 g (+)
Koli İçi Adedi Pieces Per Carton Box	6
Koli Ölçüsü Carton Box Dimension	18x8x25 cm
Koli Ağırlığı Carton Box Weight	2.586 g (+)